


BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE GEL - GEL VRLA

12	Volts	108	Ah C100	nominal	1,80 V/Cell	ABS	UL94-HB
Classement EUROBAT							High Performance
Durée de vie /Design Life Floating 20°C							10-12 Ans/Years
							www.acedis.eu

- Batterie plaques planes à recombinaison de gaz
- Equipée de soupapes de sécurité assurant l'étanchéité
- Totalement sans entretien
- Utilisation possible dans toutes les positions. Hors inversée lors de la charge
- Toutes les batteries au plomb doivent être recyclées en fin de vie selon la législation en vigueur
- Pour éviter tout risque d'explosion, ne jamais charger une batterie dans une enceinte étanche.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES PHYSICAL CHARACTERISTICS

DIMENSIONS	Longueur / Length (+2mm)	306,0	mm
	Largeur / Width (+2mm)	169,0	mm
	Hauteur / height (+2mm)	212,0	mm
	Hauteur hors tout / Overall Height (+2mm)	215,0	mm
Masse / Weight (+3,5 %)		26,55	Kg
Type de borne / Terminal		0	M6 insert Femelle
Couple de serrage / Tightening torque (Nm)		6	Nm
Poignée / Handle		oui	
Matériaux bac et couvercle / Container material		ABS	UL94-HB



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ELECTRICAL CHARACTERISTICS

TENSION NOMINALE / NOMINAL VOLTAGE	12 Volts	
CAPACITE / NOMINAL CAPACITY	95 Ah C20	
Capacités / Rated Capacity	20 hour rate -1,80 V/Elt (Cell)	95,4 Ah
	10 hour rate -1,80 V/Elt (Cell)	90,0 Ah
	5 hour rate - 1,75 V/Elt (Cell)	76,5 Ah
	3 hour rate - 1,75 V/Elt (Cell)	69,0 Ah
	1 hour rate - 1,67 V/Elt (Cell)	53,2 Ah
Décharge à puissance cte Constant power discharge	20 Heures - 1,75V/Elt (Cell)	57,6 W/Elt (W/Cell)
	8 Heures - 1,75V/Elt (Cell)	128,0 W/Elt (W/Cell)

Influence de la T° sur la capacité Temperature influence on the capacity	40°C (104°F)	103%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	86%
	-15°C (5°F)	65%

Autodécharge / Self discharge Inf à 3% par mois à 25 °C / Inf. to 3% per month at 25°C

Temp. d'exploitation Operating T° range	Charge	de - 10°C à + 40 °C
	Décharge / Discharge	de - 20°C à + 55 °C
	Stockage / Storage	de - 20°C à + 40 °C

	0
Courant Max en 5 sec. / Current max 5 Sec.	800 A End of discharge 1,6V/cell
Résistance interne / Internal resistance	5,5 m Ohm - Batterie chargée/ Fully charged battery



	Floating	Cyclage / Cyclic or boost
Tension de charge / Charging voltage (V)	2,25 V/Elt à 20 °C	2,40 V/Elt à 20 °C
Limitation du courant de charge / Limitation current of charge	Pas de limitation / No limit	22,5 A (soit 2,5 I10)
Coefficient de recharge pour une recharge complète/ Efficiency of charge battery fully charged	1,1	1,15
Correction en fonction de la température base 20°C/ Temperature compensation base 20°C	+ - 3 mV /°C/Elt	+ - 4 mV /°C/Elt

Taux de recombinaison des gaz durant la charge / Gaz recombination charging Sup à 98%

Standards et Certifications	Conform or fully compatible with standard EUROBAT - IEC896-21 and 22.
Certifications tiers /Factory certifications	ISO 9001(qualité) / 14001 (Environnement) / OHSAS 18001 (Sécurité)

Pour tout renseignement  contact@acedis.eu  **+(33) 2 38 87 38 40**