



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE GEL - GEL VRLA

www.acedis.eu

GLH12-110

12	Volts	108	Ah C100	1,80V/Cell	ABS	UL94-HB
Longueur / Length (+-2mm)				306,0	mm	12,0 Inch
Largeur / Width (+-2mm)				169,0	mm	6,7 Inch
Hauteur / height (+-2mm)				212,0	mm	8,3 Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+-2mm)				215,0	mm	8,5 Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)				28,5	Kg	62,8 Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
1.80V/cell	nc	147,00	124,00	nc	78,00	nc	48,60	31,10	22,50	17,50	14,80	nc	10,50	9,00	4,77	1,08	0,96
1.75V/cell	nc	156,00	131,00	nc	80,90	nc	50,20	31,90	23,00	18,00	15,30	nc	10,80	9,06	4,80	1,08	0,97
1.70V/cell	nc	163,00	135,00	nc	82,90	nc	51,80	32,40	23,10	18,10	15,40	nc	10,90	9,12			
1.65V/cell	nc	170,00	141,00	nc	85,60	nc	53,20	32,70	23,30	18,30	15,50	nc	11,00	9,14			
1.60V/cell	nc	176,00	144,00	nc	87,30	nc	54,00	32,90	23,40	18,40	15,60	nc	11,00	9,16			

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
1.80V/cell	nc	265,33	226,67	nc	145,83	nc	92,33	60,00	44,00	34,17	29,17	nc	20,67	17,83	9,53	2,15	1,92
1.75V/cell	nc	281,17	239,33	nc	151,33	nc	95,50	61,67	45,00	35,33	30,17	nc	21,33	18,00	9,60	2,17	1,93
1.70V/cell	nc	293,83	247,67	nc	155,17	nc	98,50	62,50	45,33	35,50	30,33	nc	21,50	18,17			
1.65V/cell	nc	306,50	257,17	nc	160,00	nc	101,00	63,17	45,67	35,83	30,50	nc	21,67	18,17			
1.60V/cell	nc	315,83	263,50	nc	163,33	nc	102,67	63,50	45,83	36,00	30,67	nc	21,83	18,17			

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptible de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne sauraient engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 221207

Pour tout renseignement  contact@acedis.eu  +(33) 2 38 87 38 40