



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE GEL - GEL VRLA

www.acedis.eu

GLH12-160

12 Volts	160	Ah C100	1,80V/Cell	ABS	UL94-HB
Longueur / Length (+2mm)			345,0	mm	13,6 Inch
Largeur / Width (+2mm)			172,0	mm	6,8 Inch
Hauteur / height (+2mm)			280,0	mm	11,0 Inch
Hauteur Hors tout / Total Height (with terminal) (+2mm)			285,0	mm	11,2 Inch
MASSE / weight (+/- 3,5%)			44,0	Kg	97,0 Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	nc	236,3	187,1	nc	115,7	nc	71,8	44,6	32,3	25,8	22,1	nc	15,1	12,9	6,8	1,5	1,4
1.80V/cell	nc	245,0	194,0	nc	120,0	nc	74,5	46,3	33,5	26,8	22,9	nc	15,7	13,4	7,1	1,6	1,4
1.75V/cell	nc	260,0	204,0	nc	125,0	nc	77,0	47,5	34,6	27,6	23,6	nc	16,2	13,5	7,2	1,6	1,4
1.70V/cell	nc	272,0	212,0	nc	128,0	nc	79,5	48,2	34,8	27,8	23,7	nc	16,3	13,6			
1.65V/cell	nc	283,0	220,0	nc	132,0	nc	81,6	48,7	35,1	28,0	23,9	nc	16,4	13,6			
1.60V/cell	nc	232,5	225,0	nc	135,0	nc	82,8	49,0	35,3	28,2	24,1	nc	16,5	13,6			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	nc	425,9	341,7	nc	216,8	nc	136,6	86,1	63,3	50,6	43,4	nc	30,1	25,7	13,7	3,1	2,8
1.80V/cell	nc	441,7	354,3	nc	224,8	nc	141,7	89,3	65,7	52,5	45,0	nc	31,2	26,7	14,2	3,2	2,9
1.75V/cell	nc	468,0	374,0	nc	233,5	nc	146,3	91,7	67,8	54,2	46,5	nc	32,2	26,8	14,3	3,2	2,9
1.70V/cell	nc	489,0	387,3	nc	239,2	nc	151,0	93,2	68,2	54,5	46,8	nc	32,3	27,0			
1.65V/cell	nc	510,0	402,0	nc	246,8	nc	155,0	94,0	68,7	54,8	47,2	nc	32,5	27,2			
1.60V/cell	nc	525,8	412,0	nc	251,8	nc	157,3	94,5	66,3	55,2	47,3	nc	32,7	27,2			

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne saurait engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 201020

Pour tout renseignement  contact@acedis.eu  **+(33) 2 38 87 38 40**