



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE GEL - GEL VRLA

www.acedis.eu

GLH12-25

12	Volts	31	Ah C100	1,80V/Cell	ABS	UL94-HB
Longueur / Length (+2mm)				166,5	mm	6,6 Inch
Largeur / Width (+2mm)				175,0	mm	6,9 Inch
Hauteur / height (+2mm)				125,0	mm	4,9 Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+2mm)				125,0	mm	4,9 Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)				8,8	Kg	19,4 Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	53,30	40,90	33,90	29,30	22,70	16,70	14,10	8,33	6,52	5,30	4,32	3,75	3,02	2,53	1,39	0,31	0,26
1.80V/cell	71,60	52,30	41,00	34,70	26,80	19,40	15,80	9,09	7,01	5,66	4,64	4,02	3,21	2,60	1,40	0,31	0,27
1.75V/cell	80,70	57,50	44,80	37,30	27,80	20,20	16,50	9,42	7,14	5,78	4,76	4,13	3,26	2,67	1,41	0,31	0,27
1.70V/cell	88,90	62,70	47,80	39,20	28,90	21,00	17,00	9,66	7,34	5,94	4,88	4,22	3,31	2,73			
1.65V/cell	98,00	67,60	50,80	41,60	30,50	21,50	17,40	9,80	7,65	6,14	5,01	4,31	3,36	2,78			
1.60V/cell	108,10	73,40	54,30	44,40	32,20	22,40	17,60	10,20	7,88	6,33	5,18	4,40	3,39	2,81			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elct) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	97,50	75,60	63,30	55,30	43,20	32,10	27,20	16,17	12,70	10,36	8,47	7,37	5,97	5,00	2,75	0,61	0,52
1.80V/cell	129,50	95,50	75,40	64,40	50,20	37,10	30,30	17,53	13,59	11,00	9,05	7,87	6,31	5,15	2,77	0,61	0,53
1.75V/cell	142,90	103,30	81,40	68,60	51,70	38,10	31,50	18,11	13,78	11,21	9,26	8,06	6,41	5,28	2,79	0,61	0,53
1.70V/cell	153,00	110,00	85,70	71,60	53,50	39,50	32,40	18,53	14,14	11,48	9,48	8,22	6,49	5,38			
1.65V/cell	166,30	117,60	90,40	75,40	56,00	40,10	32,90	18,68	14,68	11,83	9,70	8,37	6,58	5,48			
1.60V/cell	179,20	124,80	95,10	79,50	58,70	41,60	33,10	19,39	15,06	12,17	9,99	8,53	6,63	5,53			

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne saurait engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 210907

Pour tout renseignement  contact@acedis.eu  +(33) 2 38 87 38 40