



## BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE GEL - GEL VRLA

[www.acedis.eu](http://www.acedis.eu)

# GLH12-60

<b>12 Volts</b>	<b>60</b>	Ah C100	1,80V/Cell	ABS	UL94-HB
Longueur / Length (+2mm)		230,1	mm	9,1	Inch
Largeur / Width (+2mm)		137,9	mm	5,4	Inch
Hauteur / height (+2mm)		211,1	mm	8,3	Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+2mm)		229,1	mm	9,0	Inch
MASSE / weight (+ 3,5%)		17,3	Kg	38,1	Lbs

### Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
<b>1.85V/cell</b>	nc	79,0	66,3	nc	41,8	nc	26,0	16,7	12,1	9,4	8,0	nc	5,6	4,8	2,6	0,6	0,5
<b>1.80V/cell</b>	nc	81,9	68,8	nc	43,3	nc	27,0	17,3	12,5	9,7	8,3	nc	5,8	5,0	2,7	0,6	0,5
<b>1.75V/cell</b>	nc	86,8	72,6	nc	45,0	nc	27,9	17,7	12,8	10,0	8,5	nc	6,0	5,0	2,7	0,6	0,5
<b>1.70V/cell</b>	nc	90,7	75,2	nc	46,1	nc	28,8	18,0	12,8	10,1	8,6	nc	6,0	5,1			
<b>1.65V/cell</b>	nc	94,6	78,1	nc	47,5	nc	29,6	18,2	12,9	10,1	8,6	nc	6,1	5,1			
<b>1.60V/cell</b>	nc	232,5	80,0	nc	48,5	nc	30,0	18,3	13,0	10,2	8,7	nc	6,1	5,1			

### Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

### Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
<b>1.85V/cell</b>	nc	142,2	121,3	nc	78,1	nc	49,5	32,1	23,6	18,3	15,7	nc	11,1	9,6	5,1	1,2	1,0
<b>1.80V/cell</b>	nc	147,5	125,8	nc	81,0	nc	51,3	33,3	24,5	19,0	16,3	nc	11,5	10,0	5,3	1,2	1,1
<b>1.75V/cell</b>	nc	156,2	133,0	nc	84,0	nc	53,0	34,2	25,0	19,7	16,7	nc	11,9	10,0	5,3	1,2	1,1
<b>1.70V/cell</b>	nc	163,2	137,7	nc	86,2	nc	54,7	34,7	25,2	19,7	16,8	nc	12,0	10,1			
<b>1.65V/cell</b>	nc	170,2	142,8	nc	88,8	nc	56,2	35,0	25,3	19,8	17,0	nc	12,1	10,1			
<b>1.60V/cell</b>	nc	175,5	146,3	nc	90,7	nc	57,0	35,3	25,5	20,0	17,0	nc	12,1	10,1			

### Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptible de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne sauraient engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 210108

Pour tout renseignement  [contact@acedis.eu](mailto:contact@acedis.eu)  **+(33) 2 38 87 38 40**