



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

www.acedis.eu

ST120

12 Volts **14** **Ah C20** **1,75 V/Cell** **ABS** **FR-V0 / UL94**

Longueur / Length (+2mm)	151,0	mm	5,9	Inch
Largeur / Width (+2mm)	98,0	mm	3,9	Inch
Hauteur / height (+2mm)	95,0	mm	3,7	Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+-2mm)	101,0	mm	4,0	Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)	4,2	Kg	9,3	Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	26,700	20,500	17,000	14,700	11,300	8,350	7,040	4,160	3,260	2,650	2,160	1,870	1,510	1,260	0,693	0,152	0,131
1.80V/cell	35,800	26,200	20,500	17,300	13,400	9,710	7,890	4,540	3,510	2,830	2,320	2,010	1,600	1,300	0,700	0,154	0,133
1.75V/cell	40,300	28,700	22,400	18,600	13,900	10,100	8,250	4,710	3,570	2,890	2,380	2,070	1,630	1,340	0,707	0,156	0,134
1.70V/cell	44,400	31,300	23,900	19,600	14,500	10,500	8,510	4,830	3,670	2,970	2,440	2,110	1,650	1,360			
1.65V/cell	49,000	33,800	25,400	20,800	15,300	10,700	8,710	4,900	3,830	3,070	2,510	2,150	1,680	1,390			
1.60V/cell	54,000	232,500	27,200	22,200	16,100	11,200	8,790	5,110	3,940	3,170	2,590	2,200	1,700	1,410			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	48,700	37,800	31,600	27,600	21,600	16,100	13,600	8,090	6,350	5,180	4,240	3,690	2,980	2,500	1,370	0,301	0,260
1.80V/cell	64,700	47,800	37,700	32,200	25,100	18,500	15,100	8,770	6,790	5,500	4,520	3,940	3,160	2,570	1,380	0,304	0,262
1.75V/cell	71,400	51,600	40,700	34,300	25,900	19,000	15,800	9,060	6,890	5,600	4,630	4,030	3,200	2,640	1,400	0,308	0,266
1.70V/cell	76,500	55,000	42,800	35,800	26,800	19,700	16,200	9,260	7,070	5,740	4,740	4,110	3,240	2,690			
1.65V/cell	83,100	58,800	45,200	37,700	28,000	20,000	16,500	9,340	7,340	5,920	4,850	4,190	3,290	2,740			
1.60V/cell	89,600	62,400	47,500	39,700	29,400	20,800	16,500	9,700	7,530	6,080	4,990	4,260	3,310	2,770			

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne saurait engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 170328

Pour tout renseignement



contact@acedis.eu



+(33) 2 38 87 38 40