



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

www.acedis.eu

ST1300

12 Volts 129 Ah C20 1,75 V/Cell **ABS FR-V0 / UL94**

Longueur / Length (+2mm)	410,0	mm	16,1	Inch
Largeur / Width (+2mm)	177,0	mm	7,0	Inch
Hauteur / height (+2mm)	225,0	mm	8,9	Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+2mm)	225,0	mm	8,9	Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)	35,4	Kg	78,0	Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	205,400	161,500	137,300	114,900	91,300	69,100	56,600	36,000	28,500	23,300	18,800	16,300	13,300	11,300	6,322	1,385	1,201
1.80V/cell	275,700	206,300	165,900	135,800	107,700	80,400	63,400	39,300	30,700	24,800	20,100	17,500	14,100	12,000	6,384	1,399	1,212
1.75V/cell	310,800	226,700	181,200	146,100	111,800	83,400	66,300	40,800	31,200	25,400	20,600	18,000	14,300	12,100	6,445	1,412	1,224
1.70V/cell	342,300	247,100	193,500	153,500	116,400	86,700	68,400	42,400	32,100	26,100	21,200	18,400	14,500	12,200			
1.65V/cell	377,400	266,700	205,700	163,100	122,800	88,900	70,700	43,600	33,500	27,000	21,800	18,800	14,700	12,500			
1.60V/cell	416,300	232,500	220,000	173,700	129,600	92,600	73,200	45,100	34,500	27,800	22,500	19,200	14,900	12,600			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	375,500	298,300	256,200	216,500	174,000	132,800	109,100	70,000	55,500	45,500	36,800	32,100	26,200	22,400	12,481	2,735	2,370
1.80V/cell	498,700	376,600	305,400	252,200	202,200	153,200	121,600	75,900	59,400	48,300	39,300	34,300	27,700	23,700	12,583	2,757	2,390
1.75V/cell	550,300	407,200	329,500	268,700	208,100	157,500	126,600	78,400	60,300	49,200	40,200	35,100	28,100	23,900	12,685	2,780	2,409
1.70V/cell	589,200	433,800	346,900	280,200	215,400	163,200	130,200	81,300	61,900	50,400	41,100	35,800	28,500	24,100			
1.65V/cell	640,500	463,800	366,000	295,500	225,400	165,800	133,600	83,100	64,200	52,000	42,100	36,500	28,800	24,600			
1.60V/cell	690,100	492,100	385,000	311,300	236,300	171,800	137,600	85,500	65,900	53,400	43,400	37,200	29,100	24,800			

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne saurait engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 170328

Pour tout renseignement



contact@acedis.eu



+(33) 2 38 87 38 40