



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

www.acedis.eu

ST150

12	Volts	20	Ah C20	1,75 V/Cell	ABS	FR-V0 / UL94
Longueur / Length (+2mm)				181,5	mm	7,1 Inch
Largeur / Width (+2mm)				77,0	mm	3,0 Inch
Hauteur / height (+2mm)				167,5	mm	6,6 Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+-2mm)				167,5	mm	6,6 Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)				5,8	Kg	12,7 Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	38,100	29,200	24,200	20,900	16,200	11,900	10,100	5,950	4,650	3,780	3,090	2,680	2,160	1,800	0,990	0,218	0,188
1.80V/cell	51,100	37,400	29,300	24,800	19,100	13,900	11,300	6,490	5,010	4,040	3,310	2,870	2,290	1,860	1,000	0,220	0,190
1.75V/cell	57,600	41,100	32,000	26,600	19,800	14,400	11,800	6,730	5,100	4,130	3,400	2,950	2,330	1,910	1,010	0,222	0,192
1.70V/cell	63,500	44,800	34,100	28,000	20,700	15,000	12,200	6,900	5,240	4,240	3,490	3,010	2,360	1,950			
1.65V/cell	70,000	48,300	36,300	29,700	21,800	15,400	12,400	7,000	5,470	4,390	3,580	3,080	2,400	1,990			
1.60V/cell	77,200	232,500	38,800	31,700	23,000	16,000	12,600	7,300	5,630	4,520	3,700	3,140	2,420	2,010			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	69,600	54,000	45,200	39,500	30,900	22,900	19,400	11,600	9,070	7,400	6,050	5,260	4,260	3,570	1,960	0,431	0,372
1.80V/cell	92,500	68,200	53,900	46,000	35,900	26,500	21,600	12,500	9,710	7,860	6,460	5,620	4,510	3,680	1,980	0,436	0,376
1.75V/cell	102,000	73,800	58,100	49,000	36,900	27,200	22,500	12,900	9,850	8,000	6,610	5,760	4,580	3,770	2,000	0,440	0,380
1.70V/cell	109,300	78,600	61,200	51,100	38,200	28,200	23,100	13,200	10,100	8,200	6,770	5,870	4,640	3,840			
1.65V/cell	118,800	84,000	64,600	53,900	40,000	28,600	23,500	13,300	10,500	8,450	6,930	5,980	4,700	3,910			
1.60V/cell	128,000	89,100	67,900	56,800	41,900	29,700	23,600	13,900	10,800	8,690	7,130	6,090	4,730	3,950			

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne saurait engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 170328

Pour tout renseignement



contact@acedis.eu



+(33) 2 38 87 38 40