



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

www.acedis.eu

ST1900

12 Volts 189 Ah C20 1,75 V/Cell ABS FR-V0 / UL94

Longueur / Length (+-2mm)	532,0	mm	20,9	Inch
Largeur / Width (+-2mm)	207,0	mm	8,1	Inch
Hauteur / height (+-2mm)	214,0	mm	8,4	Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+-2mm)	220,0	mm	8,7	Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)	53,6	Kg	118,2	Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	nc	242,200	206,000	172,300	136,900	103,600	84,900	54,100	42,700	34,900	28,100	24,500	19,900	17,000	9,270	2,031	1,761
1.80V/cell	nc	309,500	248,900	203,700	161,600	120,500	95,100	59,000	46,000	37,300	30,200	26,300	21,100	18,000	9,360	2,051	1,778
1.75V/cell	nc	340,100	271,800	219,100	167,700	125,100	99,500	61,200	46,800	38,100	31,000	27,000	21,500	18,200	9,450	2,071	1,795
1.70V/cell	nc	370,600	290,200	230,200	174,600	130,100	102,600	63,600	48,200	39,100	31,800	27,600	21,800	18,400			
1.65V/cell	nc	400,000	308,600	244,600	184,200	133,300	106,000	65,400	50,200	40,500	32,700	28,200	22,100	18,700			
1.60V/cell	nc	232,500	330,000	260,600	194,400	139,000	109,800	67,600	51,700	41,700	33,800	28,800	22,300	18,900			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	nc	447,400	384,300	324,700	261,000	199,200	163,700	105,000	83,300	68,200	55,200	48,200	39,300	33,600	18,400	4,032	3,495
1.80V/cell	nc	564,900	458,100	378,200	303,200	229,900	182,400	113,800	89,100	72,500	59,000	51,500	41,500	35,600	18,500	4,054	3,514
1.75V/cell	nc	610,800	494,300	403,000	312,200	236,300	189,900	117,600	90,400	73,800	60,300	52,700	42,100	35,900	18,700	4,098	3,552
1.70V/cell	nc	650,700	520,400	420,300	323,200	244,800	195,300	122,000	92,800	75,700	61,700	53,700	42,700	36,200			
1.65V/cell	nc	695,800	549,000	443,200	338,100	248,700	200,400	124,700	96,300	78,000	63,200	54,700	43,300	36,900			
1.60V/cell	nc	738,100	577,500	467,000	354,500	257,800	206,400	128,200	98,800	80,200	65,100	55,800	43,600	37,200			

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptible de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne sauraient engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 180820

Pour tout renseignement  contact@acedis.eu  **+(33) 2 38 87 38 40**