



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

www.acedis.eu

ST2000

12 Volts 226 Ah C20 1,75 V/Cell **ABS FR-V0 / UL94**

Longueur / Length (+2mm)	522,0	mm	20,6	Inch
Largeur / Width (+2mm)	240,0	mm	9,4	Inch
Hauteur / height (+2mm)	218,0	mm	8,6	Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+-2mm)	224,0	mm	8,8	Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)	62,5	Kg	137,8	Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	nc	397,525	277,600	237,000	181,600	138,100	113,800	61,900	46,500	38,100	32,100	28,100	22,500	19,400	10,300	2,257	1,956
1.80V/cell	nc	424,593	296,800	246,600	190,800	143,200	120,800	66,500	50,000	40,500	34,000	29,800	23,700	20,000	10,700	2,345	2,032
1.75V/cell	nc	449,370	314,100	262,800	198,400	148,300	124,000	69,200	52,000	41,900	34,800	30,700	24,500	20,500	11,280	2,472	2,142
1.70V/cell	nc	467,511	335,400	274,800	204,800	153,300	128,000	72,900	54,700	43,800	36,800	32,200	25,600	21,300			
1.65V/cell	nc	493,313	359,500	288,000	210,400	156,300	132,000	75,600	56,900	45,500	38,000	33,300	26,400	21,900			
1.60V/cell	nc	232,500	374,300	296,400	216,000	160,300	136,000	77,500	58,400	46,500	38,900	34,000	26,900	22,400			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	nc	730,672	536,600	461,700	356,100	272,600	225,700	121,400	91,700	75,300	63,500	55,800	45,000	38,700	20,700	4,536	3,931
1.80V/cell	nc	774,747	570,200	477,700	372,400	281,100	238,500	129,700	97,900	79,600	67,000	58,900	47,200	39,900	21,400	4,690	4,064
1.75V/cell	nc	813,752	599,700	506,700	385,700	290,200	244,200	134,400	101,400	82,100	68,400	60,600	48,600	40,900	21,900	4,799	4,159
1.70V/cell	nc	839,814	636,200	527,100	396,500	299,200	251,300	141,300	106,600	85,600	72,200	63,400	50,600	42,500			
1.65V/cell	nc	877,601	675,800	548,400	405,000	303,500	258,100	145,600	110,400	88,600	74,200	65,400	52,200	43,600			
1.60V/cell	nc	901,793	697,800	559,600	412,600	309,300	264,700	148,600	112,700	90,300	75,800	66,500	53,000	44,400			

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne saurait engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 170328

Pour tout renseignement



contact@acedis.eu



+(33) 2 38 87 38 40