



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

www.acedis.eu

ST240B

12 Volts 28 Ah C20 1,75 V/Cell ABS FR-V0 / UL94

Longueur / Length (+2mm)	166,5	mm	6,6	Inch
Largeur / Width (+2mm)	175,0	mm	6,9	Inch
Hauteur / height (+2mm)	125,0	mm	4,9	Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+2mm)	125,0	mm	4,9	Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)	8,4	Kg	18,5	Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	53,300	40,900	33,900	29,300	22,700	16,700	14,100	8,330	6,520	5,300	4,320	3,750	3,020	2,530	1,390	0,306	0,264
1.80V/cell	71,600	52,300	41,000	34,700	26,800	19,400	15,800	9,090	7,010	5,660	4,640	4,020	3,210	2,600	1,400	0,308	0,266
1.75V/cell	80,700	57,500	44,800	37,300	27,800	20,200	16,500	9,420	7,140	5,780	4,760	4,130	3,260	2,670	1,410	0,310	0,268
1.70V/cell	88,900	62,700	47,800	39,200	28,900	21,000	17,000	9,660	7,340	5,940	4,880	4,220	3,310	2,730			
1.65V/cell	98,000	67,600	50,800	41,600	30,500	21,500	17,400	9,800	7,650	6,140	5,010	4,310	3,360	2,780			
1.60V/cell	108,100	232,500	54,300	44,400	32,200	22,400	17,600	10,200	7,880	6,330	5,180	4,400	3,390	2,810			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	97,500	75,600	63,300	55,300	43,200	32,100	27,200	16,170	12,700	10,360	8,470	7,370	5,970	5,000	2,750	0,605	0,522
1.80V/cell	129,500	95,500	75,400	64,400	50,200	37,100	30,300	17,530	13,590	11,000	9,050	7,870	6,310	5,150	2,770	0,609	0,526
1.75V/cell	142,900	103,300	81,400	68,600	51,700	38,100	31,500	18,110	13,780	11,210	9,260	8,060	6,410	5,280	2,790	0,614	0,529
1.70V/cell	153,000	110,000	85,700	71,600	53,500	39,500	32,400	18,530	14,140	11,480	9,480	8,220	6,490	5,380			
1.65V/cell	166,300	117,600	90,400	75,400	56,000	40,100	32,900	18,680	14,680	11,830	9,700	8,370	6,580	5,480			
1.60V/cell	179,200	124,800	95,100	79,500	58,700	41,600	33,100	19,390	15,060	12,170	9,990	8,530	6,630	5,530			

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne saurait engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 170328

Pour tout renseignement



contact@acedis.eu



+(33) 2 38 87 38 40