



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

www.acedis.eu

ST550

12 Volts	58	Ah C20	1,75 V/Cell	ABS	UL94-HB
Longueur / Length (+2mm)			228,0	mm	9,0 Inch
Largeur / Width (+2mm)			138,0	mm	5,4 Inch
Hauteur / height (+2mm)			208,0	mm	8,2 Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+-2mm)			228,0	mm	9,0 Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)			16,2	Kg	35,7 Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	94,100	74,000	62,900	52,600	41,800	31,700	25,900	16,500	13,100	10,700	8,600	7,490	6,080	5,190	2,830	0,620	0,537
1.80V/cell	126,400	94,600	76,000	62,200	49,400	36,800	29,000	18,000	14,100	11,400	9,230	8,030	6,450	5,500	2,860	0,627	0,543
1.75V/cell	142,500	103,900	83,100	66,900	51,300	38,200	30,400	18,700	14,300	11,600	9,460	8,250	6,560	5,560	2,890	0,633	0,549
1.70V/cell	156,900	113,300	88,700	70,400	53,300	39,700	31,300	19,400	14,700	11,900	9,710	8,420	6,650	5,610			
1.65V/cell	173,000	122,200	94,300	74,700	56,300	40,700	32,400	20,000	15,300	12,400	9,980	8,610	6,750	5,730			
1.60V/cell	190,800	232,500	100,800	79,600	59,400	42,500	33,600	20,700	15,800	12,700	10,300	8,790	6,820	5,790			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	172,100	136,700	117,400	99,200	79,700	60,900	50,000	32,100	25,500	20,900	16,900	14,700	12,000	10,300	5,610	1,229	1,065
1.80V/cell	228,600	172,600	140,000	115,600	92,700	70,200	55,700	34,800	27,200	22,200	18,000	15,700	12,700	10,900	5,660	1,240	1,075
1.75V/cell	252,200	186,600	151,000	123,100	95,400	72,200	58,000	35,900	27,600	22,600	18,400	16,100	12,900	11,000	5,700	1,249	1,083
1.70V/cell	270,000	198,800	159,000	128,400	98,700	74,800	59,700	37,300	28,400	23,100	18,900	16,400	13,000	11,100			
1.65V/cell	293,600	212,600	167,800	135,400	103,300	76,000	61,200	38,100	29,400	23,800	19,300	16,700	13,200	11,300			
1.60V/cell	316,300	225,500	176,500	142,700	108,300	78,800	63,100	39,200	30,200	24,500	19,900	17,000	13,300	11,400			

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne saurait engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 190531

Pour tout renseignement



contact@acedis.eu



+(33) 2 38 87 38 40