



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

www.acedis.eu

ST600

12 Volts 65 Ah C20 1,75 V/Cell ABS FR-V0 / UL94

Longueur / Length (+2mm)	259,0	mm	10,2	Inch
Largeur / Width (+2mm)	168,0	mm	6,6	Inch
Hauteur / height (+2mm)	208,0	mm	8,2	Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+-2mm)	214,0	mm	8,4	Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)	18,5	Kg	40,8	Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	123,900	105,800	89,600	76,500	59,100	44,800	36,300	18,360	14,484	11,832	9,568	8,333	6,763	5,773	3,152	0,706	0,612
1.80V/cell	162,700	129,000	104,400	87,000	65,200	48,400	39,400	20,094	15,606	12,648	10,302	8,935	7,171	6,120	3,182	0,713	0,618
1.75V/cell	181,300	140,200	113,300	93,100	69,200	51,100	41,100	20,808	15,912	12,954	10,506	9,180	7,293	6,181	3,240	0,720	0,624
1.70V/cell	196,900	150,000	120,700	98,100	72,900	53,600	42,700	21,624	16,422	13,260	10,812	9,374	7,395	6,242			
1.65V/cell	217,600	163,400	129,200	104,800	76,400	55,700	44,200	22,236	17,034	13,770	11,118	9,578	7,517	6,375			
1.60V/cell	229,400	232,500	136,000	109,400	79,500	57,800	46,200	22,950	17,544	14,178	11,424	9,782	7,589	6,436			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	232,400	200,500	171,400	147,400	114,700	87,500	71,200	35,700	28,356	23,154	18,768	16,320	13,362	11,424	6,242	1,398	1,212
1.80V/cell	302,500	242,700	198,400	166,700	125,900	94,100	77,000	38,658	30,294	24,684	20,094	17,442	14,076	12,138	6,293	1,410	1,222
1.75V/cell	333,900	261,700	214,000	177,600	133,100	99,000	80,100	39,984	30,702	25,092	20,502	17,952	14,280	12,240	6,344	1,421	1,232
1.70V/cell	357,400	276,300	225,300	185,300	139,000	102,900	82,500	41,514	31,518	25,704	21,012	18,258	14,484	12,342			
1.65V/cell	388,600	296,400	237,700	195,400	144,100	106,000	84,600	42,432	32,742	26,520	21,522	18,564	14,688	12,546			
1.60V/cell	400,000	305,900	245,300	199,900	147,000	108,100	87,100	43,554	33,558	27,234	22,134	18,972	14,790	12,648			

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne saurait engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 170328

Pour tout renseignement



contact@acedis.eu



+(33) 2 38 87 38 40