



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

www.acedis.eu

ST700

12 Volts 74 Ah C20 1,75 V/Cell ABS FR-V0 / UL94

Longueur / Length (+2mm)	348,0	mm	13,7	Inch
Largeur / Width (+2mm)	167,0	mm	6,6	Inch
Hauteur / height (+2mm)	178,0	mm	7,0	Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+2mm)	178,0	mm	7,0	Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)	21,6	Kg	47,6	Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	141,600	105,700	90,000	76,600	57,500	42,700	34,600	21,000	16,600	13,600	10,900	9,530	7,740	6,610	3,610	0,791	0,686
1.80V/cell	175,500	125,200	101,900	84,200	62,000	45,500	36,700	22,900	17,900	14,500	11,700	10,200	8,200	7,000	3,640	0,798	0,691
1.75V/cell	195,800	136,100	108,700	88,700	65,000	47,600	38,300	23,800	18,200	14,800	12,000	10,500	8,340	7,070	3,680	0,806	0,699
1.70V/cell	211,400	146,600	114,900	92,800	67,100	49,400	39,500	24,700	18,700	15,200	12,400	10,700	8,460	7,140			
1.65V/cell	226,200	153,700	119,600	96,300	69,400	51,000	40,700	25,400	19,500	15,700	12,700	11,000	8,600	7,290			
1.60V/cell	240,200	232,500	124,000	99,500	71,800	52,300	41,800	26,300	20,100	16,200	13,100	11,200	8,680	7,360			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	262,900	198,500	170,700	146,600	110,600	82,800	67,600	40,800	32,400	26,500	21,400	18,700	15,300	13,000	7,140	1,565	1,356
1.80V/cell	322,900	233,300	192,200	160,400	119,000	87,900	71,400	44,200	34,700	28,200	22,900	20,000	16,100	13,800	7,200	1,578	1,367
1.75V/cell	356,300	251,800	203,800	168,100	124,200	91,600	74,200	45,700	35,200	28,700	23,500	20,500	16,400	13,900	7,260	1,591	1,379
1.70V/cell	380,500	268,700	214,200	174,900	127,600	94,800	76,300	47,400	36,100	29,400	24,000	20,900	16,600	14,100			
1.65V/cell	402,600	279,100	221,200	180,400	131,300	97,300	78,300	48,500	37,400	30,300	24,600	21,300	16,800	14,300			
1.60V/cell	420,400	290,300	227,000	184,800	134,900	99,500	80,200	49,900	38,400	31,200	25,300	21,700	17,000	14,500			

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne saurait engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 170328

Pour tout renseignement



contact@acedis.eu



+(33) 2 38 87 38 40